Pronext
Electricity & Security

VIDEO CAMARA DIGITAL
Manual del usuario

Cámara IR a prueba de agua

12PCS Φ15MM IR LEDS

Modelo: 70514

Serie EX99

Interfase



Precauciones

ADVERTENCIA

Por favor, no abra la cámara, corre Peligro de electrcutarse

Atención:
Para reducir el riesgo de shock eléctrico, por favor no abra la cámara, todos Los elementos necesarios para el usuario se encuentran en la superficie. Busque ayuda de profesionales ante cualquier duda que pueda surgirle.

Items a tener en cuenta:

- **No toque el CCD o lente;**
- **Aleje la cámara de ataques violentos;**
- **No utilice ningún suministrador de energía sin identificar;**
- **Aleje el lente de la cámara de fuertes radiaciones de luz;**
- **Evite instalaciones en lugares irregulares (movimientos, humedad, Altas temperaturas, etc)**
- **Evite el funcionamiento del aparato fuera de los siguientes rangos De temperatura -20 C a 50C y de humedad mayor al 85 %;**

Importante para el usuario:
El producto utiliza una fuente de alimentación certificada para su funcionamiento, la misma debe estar certificada y poseer las siguientes caracteristicas eléctricas:
Entrada: 220V- 50Hz 0.6A Salida: 12Vcc 1500mA
El uso de fuentes de alimentación inadecuadas puede causar riesgos de electrocución y daños severos a personas u objetos.

Instalación

1. Encaje el soporte en la pared Luego ponga la cámara en la

2.ponga la cámara en una Posición acorde;

3. Ajuste la cámara al soporte

Parte posterior del monitor

Salida de video (BNC)

Entrada de energía(DC12V)

4.Con ecte la cámara al monitor

Atención:

- Asegurese de conectar el suministrador de Energía luego de haber finalizado la instalación.
- Conecte el final del GND con el piso;

Especificaciones

	EX99-SO13
Dispositivo de la cámara	Cámara a color
Sensor de imagen	1/3" SONY SUPER HAD CCD
Pixeles	PAL:500(H)x582(V) NTSC:510(H)x492(V)
Sensor de área	4.9mm x 3.7mm
Señal del sistema	PAL / NTSC
Resolución horizontal	420TVL
Iluminación mínima	0.1 Lux (Led Off) 0 Lux (Led On)
Disparador electrónico	Auto:1/50(1/60)-1/100,000Seg
S/N ratio	>48dB
Gamma	0.45
Lente	25 mm
Salida de video	1.0Vp-p,75Ω
Longitud de onda	850nm
Suministrador de energía	DC 12V±10%
Consumo	>18W
Distancia IR	100M
Modelo	70514

Las especificaciones estan sujetas a cambiar sin previo aviso